

Wingus

Un design fiable et confortable



Le Wingus est un fauteuil roulant électrique Sit'n'Drive à propulsion arrière, qui convient aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Ce modèle compact et maniable est doté d'une construction innovante de châssis auto-suspendu, qui assure un haut niveau de confort de conduite. Il combine une fonctionnalité testée à long terme avec un design attrayant et minimaliste : la fiabilité made in Germany.

Caractéristiques principales

- Confort de conduite élevé grâce à la conception innovante du châssis auto-suspendu
- Les dimensions compactes permettent une utilisation facile dans les espaces étroits
- Support boîtier de commande escamotable
- Batteries au gel 28,75 Ah (C5) / 35 Ah (C20)
- Transfert latéral facile grâce aux accoudoirs rabattables
- Réglage simple de la profondeur de l'assise et ajustement de la longueur de tibia
- Palette repose-pied monobloc rabattable vers le haut et réglable en angle
- Ceinture de sécurité pour un maintien sûr
- Anti-bascule intégré
- Facilité d'entretien grâce à des roues anti-crevaison
- Garde-boue pour les roues motrices
- Poids à vide 57 kg



• Confort d'assise élevé grâce à une structure à oscillation libre



• Batteries et moteurs testés à long terme



Wingus

Référence 490E163=00025

Options

- Kit éclairage
- Sac de rangement sous l'assise
- Sangles de positionnement pour les pieds
- Porte-canne
- Porte-bouteille
- Pochette pour téléphone portable
- Peut être combiné avec des coussins d'assise et des appuis-tête de haute qualité de la gamme d'accessoires
- Adaptateur pour le kit de montage de l'appui-tête

Données techniques

Classe d'application	B
Largeur d'assise	400–460 mm
Profondeur d'assise	380 / 400 / 420 / 440 / 460 / 480 mm
Hauteur d'assise avant	500 mm
Longueur totale avec le repose-pied remonté	893 mm
avec le repose-pied ouvert	1.050 mm
Largeur totale	585 mm
Hauteur dossier	550 mm
Inclinaison du dossier	0° / 10° / 20°
Longueur de tibia avec 50 mm-coussin (min. / max.)	380–480 mm
Autonomie	25 km
Obstacles franchissables, max	50 mm
Stabilité dynamique en montée	7° (12 %)
Charge max	120 kg
Poids	57 kg



• Garde-boue pour les roues motrices



• Support boîtier de commande escamotable



• Sangles de positionnement pour les pieds



• Adaptateur pour le kit de montage de l'appui-tête



• Kit éclairage selon l'ordonnance de la loi sur les routes



• Sac de rangement pratique sous l'assise

i Vous pouvez demander le mode d'emploi contenant des informations détaillées sur le produit sous forme de fichier PDF à l'adresse e-mail suisse@ottobock.com.

www.ottobock.ch