

Sur la route avec style



GO CHAIR®



Le tout nouveau Go-Chair a été repensé de A à Z avec un style audacieux et de nouveaux coloris. Profitez de votre indépendance lorsque vous êtes en extérieur grâce à ses performances et son confort. Léger, facile et rapide à démonter, votre Go-Chair rendra vos voyages plus qu'agréables. Profitez de sa large palette centrale et de son double compartiment de rangement sous l'assise pendant vos déplacements.

Démontage facile et rapide

PRIDE®
MOBILITY
LIVE YOUR BEST®

Spécifications

Capacité de poids	136 kg
Vitesse maximale ¹	Jusqu'à 5,95 km/h
Dégagement au sol ²	45 mm
Rayon de giration ²	648 mm
Longueur ²	842 mm avec repose-pieds 725 mm sans repose-pieds
Largeur ²	574 mm
Roues motrice	9" bandages
Roues pivotante	6" bandages
Roues antibasculer	3" bandages
Suspension	Limitée
Autonomie ^{1,4,7}	Jusqu'à 14 km
Poids de la base ^{2,5}	30 kg
Type d'assise	Pliable, compact, léger 457 x 432 mm Poids: 13,75 kg
Motorisation	Deux moteurs, traction arrière
Freins	Freins intelligents, électroniques régénératifs à disques
Batteries ³	12 V, à décharge profonde (2) 18 Ah
Chargeur	Externe, 2A
Coloris	 Ruby Red  Sapphire Blue  Pearl White
Coloris en option *	 Citrine Yellow  Amber Orange  Rose Quartz

* Délai et coût supplémentaires

Caractéristiques

- Assise : 460 x 430 mm, pivotante à 180°
- Capacité de poids : 136 kg
- Vitesse jusqu'à 5,95 km/h
- Batteries de grande capacité 18 Ah
- Rayon de giration compact : 648 mm avec la palette centrale
- Double compartiment de rangement sous l'assise
- Accoudoirs relevables, ajustables en hauteur et largeur
- Palette repose pieds monobloc relevable
- Démontage facile et rapide

1. Varie en fonction du poids de l'utilisateur, du type de terrain, du format (Ah), de l'état et du niveau de charge des batteries et de l'état des pneus. Cette spécification est sujette à une variation de +10%, -5%.
2. En fonction des exigences de fabrication et des améliorations apportées au produit, il se peut que cette spécification fluctue de (+ ou -) 3%.
3. Type AGM, Gel-Cell ou Gel hybride requis. Voyez la section III. "Batteries et recharge".
4. Test selon la norme ANSI/RESNA, WC Vol 2, Section 4 & ISO 7176-4 standards. Résultats théoriques obtenus à partir des calculs basés sur les spécifications des batteries et du système d'entraînement. Testé au poids maximal permis.
5. Le poids des batteries peut varier en fonction du fabricant.
6. Les dimensions indiquées s'appliquent pour la base roulante seulement. Les mesures hors tout peuvent varier en fonction du type de siège et des accessoires sélectionnés.
7. Unité configurée avec batteries de 18 Ah ne se conforme pas aux normes AS/NZS 3695.2 et EN12184.

Toutes les spécifications sont sujettes à modifications sans préavis. Les informations contenues dans ce document sont correctes au moment de la publication ; Pride Mobility se réserve le droit de modifier les spécifications techniques sans notification préalable. La vitesse et la portée varient selon le poids de l'utilisateur, le type de terrain, la charge de la batterie, l'état de la batterie et la pression des pneus. En raison des tolérances de fabrication et dans le cadre de l'amélioration continue du produit, la longueur, la largeur, le rayon de braquage et la garde au sol peuvent être sujets à un écart de + ou - 3%. Les dimensions listées concernent uniquement la base motorisée.